



Montage Gleitschiene ECO IS EF

ECO IS EF

Gleitschiene ECO IS EF mit elektromagnetischer Feststellung für ECO ITS Multi-Genius

- **Gleitschienehöhe:** 21 mm
- **Gleitschienelänge:** 550 mm
- **Gleiche Ausführung:** DIN-L und DIN-R
- **Leistungsaufnahme:**
24 V DC maximal 1,8 W
- **Zum Lieferumfang gehören:**
Gleitschiene ECO IS EF
Befestigungszubehör

- **Gleitschiene ECO IS EF:**
Ist in Verbindung mit ECO ITS Multi-Genius für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren geprüft nach **EN 1155** und in Verbindung mit der ECO RSZ als Feststelanlage zugelassen vom DIBt.
- **Elektromagnetische Feststellung:**
Einstellbar von 70° bis 110°. Im Brandfall wird die Feststellung aufgehoben und dadurch das Schließen der Tür durch den Türschließer ausgelöst. Die Ansteuerung erfolgt durch die externe Rauchschaltzentrale ECO RSZ (Zubehör S.156).

Gleitschiene ECO IS EF	Profil	Art.-Nr.
ECO IS EF (L=550mm)	31 x 21 mm	5030054384

Lieferung ohne Hebelarm, dieser ist Bestandteil des Türschließers



ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

Unser Kompendium stellt eine Zusammenstellung aller Produkte aus unserem Leistungsspektrum dar. Diese unterliegen jeweils verschiedenen Lieferklassen. Enthaltene Sondervarianten werden dabei häufig kundenindividuell hergestellt und bedingen teilweise längere Bereitstellungszeiten und Mindestabnahmemengen. Gerne berät Sie hierzu unser Kunden-Service-Center.

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

