

# Berührungsloser Taster



## Berührungsloser Taster

Berührungsloser Taster zur keimfreien Anwendung in Krankenhäusern, etc.

- Aktivierung des ETS Öffnungsimpulses durch Vorhalten z.B. der Hand (berührungsfrei)
- Reichweite je nach Ausführung zwischen 50 – 500 mm

<b>Magic Switch Croma, UP</b>	5030060645	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MS Chroma - ADC-BWC-UP, Unterputzmontage für innen, Kunststoff weiß</li> <li>▪ Abmessungen: Höhe 80 mm, Breite 80 mm, Tiefe 21 mm</li> <li>▪ Stromversorgung: 12 V – 24 V AC <math>\pm 10\%</math> (50 – 60 Hz); 12 V – 24 V DC +30% bis -10%</li> <li>▪ Schutzklasse: IP65 (wenn Vorderseite und Dichtung auf einer glatten Oberfläche montiert sind)</li> <li>▪ Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C</li> <li>▪ Max. Erfassungsbereich: <math>\pm 10</math> – 60 cm, wenn Bewegung zum Sensor bei 90° (einstellbar)</li> </ul> <p><b>Ausgang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elektronisches Relais (galvanische Trennung – polaritätsfrei)</li> <li>▪ Max. Spannung: 42 V DC / 30 V AC</li> <li>▪ Max. Strom: 100 mA</li> <li>▪ Max. Schaltleistung: 15 W</li> </ul>
<b>MAGIC SWITCH CROMA, AP</b>	5030060647	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MS Chroma - ADC-BWC-AP, Aufputzmontage für innen, Kunststoff weiß</li> <li>▪ Abmessungen: Höhe 80 mm, Breite 80 mm, Tiefe 21 mm</li> <li>▪ Stromversorgung: 12 V – 24 V AC <math>\pm 10\%</math> (50 – 60 Hz); 12 V – 24 V DC +30% bis -10%</li> <li>▪ Schutzklasse: IP65 (wenn Vorderseite und Dichtung auf einer glatten Oberfläche montiert sind)</li> <li>▪ Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C</li> <li>▪ Max. Erfassungsbereich: <math>\pm 10</math> – 60 cm, wenn Bewegung zum Sensor bei 90° (einstellbar)</li> </ul> <p><b>Ausgang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elektronisches Relais (galvanische Trennung – polaritätsfrei)</li> <li>▪ Max. Spannung: 42 V DC / 30 V AC</li> <li>▪ Max. Strom: 100 mA</li> <li>▪ Max. Schaltleistung: 15 W</li> </ul>
<b>BFT 100 - Set ER</b>	5030024865	<p>Beleuchteter, berührungsloser Infrarottaster (100 mm Reichweite)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mit Edelstahlschild</li> <li>▪ Höhe 80 mm, Breite 80 mm</li> <li>▪ Schutzart: IP 65, für Außeneinsatz geeignet (UP-Montage)</li> </ul>
<b>AP-BFT 100</b>	5030028709	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Edelstahlgehäuse für BFT 100</li> <li>▪ Aufputzkasten Höhe 80 mm, Breite 80 mm</li> </ul>

**ECO Schulte GmbH & Co. KG**

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

[info@eco-schulte.de](mailto:info@eco-schulte.de)

[www.eco-schulte.de](http://www.eco-schulte.de)

Unser Kompendium stellt eine Zusammenstellung aller Produkte aus unserem Leistungsspektrum dar. Diese unterliegen jeweils verschiedenen Lieferklassen. Enthaltene Sondervarianten werden dabei häufig kundenindividuell hergestellt und bedingen teilweise längere Bereitstellungszeiten und Mindestabnahmemengen. Gerne berät Sie hierzu unser Kunden-Service-Center.

## ■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

