


Sensorleisten

Türflügelüberwachung mit Infrarotsensorik



Sensorleisten Set III

- Sensorleistenset zur Überwachung der Türflügelbewegung
- gem. EN 16005 bzw. DIN 18650-1 /-2
- Für die Absicherung der Nebenschließkanten sind zusätzliche Schutzmaßnahmen (z.B. Fingerschutzrollo) notwendig!
- Das Set besteht je aus 2 Sensorleisten, mit integrierten Sensormodulen und Anschluss- bzw. Verbindungskabeln
- Module mit Infrarotsensorik, einstellbar im Neigungswinkel, Wandausblendfunktion über Konfiguration am ETS, Graustufenanpassung
- Die Länge der Sensorleisten kann vor Ort an die Türflügelbreite angepasst werden
- Abmessungen: Höhe 85 mm × Breite 142 mm × Tiefe 33 mm (Montagesockel +7 mm)
- Stromversorgung: 12 V - 24 V AC ±10%; 12 V - 30 V DC -5% bis +10%
- Schutzklasse: IP54
- Umgebungstemperatur: -25° C bis +55° C
- Luftfeuchtigkeit: 0 - 95%
- max. Erfassungsbereich: Breite 400 mm, Tiefe 70 mm (4 Spots bei 2m Montagehöhe)
- Montagehöhe: 1,3m - 3,5m
- **Ausgang:**
- 2 Relais (Potentialfreier Kontakt)
- Max. Kontaktspannung: 42 V AC/DC
- Max. Schaltstrom: 1 A (Ohmsche Last)
- Max. Schaltleistung: 30 W (DC) / 42 VA (AC)
- **Eingang:**
- 1 Optokoppler (Potentialfrei)
- Max. Kontaktspannung: 30 V
- Geschätzte Lebensdauer: 20 Jahre (optional)

Sensorleisten Set III	5030019133	Sensorleisten Set III BEA 4SAFE <ul style="list-style-type: none">▪ 2 Stück Sensorleisten (für Bandseite und Bandgegenseite)▪ mit je 2 Infrarotmodulen▪ Maximale Türflügelbreite - Überwachungsbereich: 1200 mm
------------------------------	------------	---

Zubehör Sensorleisten

Regenhaube SL 1100	5030030550	Regenhaube für Sensorleiste 4 Safe RA 1100 (Außeneinsatz) <ul style="list-style-type: none">▪ transparent, nachrüstbar
Regenhaube SL 1500	5030034175	Regenhaube für Sensorleiste 4 Safe RA 1500 (Außeneinsatz) <ul style="list-style-type: none">▪ transparent, nachrüstbar
Fire Door Kit 4SAFE	5030041660	Brandschutzkit für 4SAFE, für Bohrungen 6 mm, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none">▪ Kabel mit einseitiger Klemme▪ separatem Klemmblock
Cable Power 4Safe 5m	5030037455	Separate Zuleitung vom Antrieb zur BEA4Safe für lange Leitungswege oder integrierte Kabelführung über KÜ <ul style="list-style-type: none">▪ Länge 5 m
Fingerschutzrollo Standard schwarz	5030000895	Fingerschutzrollo zum Nachrüsten zur Absicherung der Nebenschließkante <ul style="list-style-type: none">▪ Länge 1925 mm▪ Rollofarbe schwarz▪ inkl. Befestigungszubehör
NR-26 W-Proof 2150	5030025021	Fingerschutzrollo NR-26 W zum Nachrüsten <ul style="list-style-type: none">▪ Wetterfest, Wasserfest▪ Länge 2150 mm▪ Rollofarbe schwarz▪ inkl. Befestigungszubehör.

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

Unser Kompendium stellt eine Zusammenstellung aller Produkte aus unserem Leistungsspektrum dar. Diese unterliegen jeweils verschiedenen Lieferklassen. Enthaltene Sondervarianten werden dabei häufig kundenindividuell hergestellt und bedingen teilweise längere Bereitstellungszeiten und Mindestabnahmemengen. Gerne berät Sie hierzu unser Kunden-Service-Center.

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

