



Montage de la glissière ECO IS EF

ECO IS EF

Glissière ECO IS EF avec maintien électromagnétique pour ECO ITS Multi-Genius

- **Hauteur de glissière :** 21 mm
- **Longueur de glissière :** 550 mm
- **Modèle identique :** DIN gauche / DIN droite
- **Puissance absorbée :**
24 V DC max. 1,8 W
- **Équipement livré :**
glissière ECO IS EF
accessoires de fixation

- **Glissière ECO IS EF :**
testée, en liaison avec l'ECO ITS Multi-Genius pour une utilisation sur des portes coupe-feu et pare-fumée selon **EN 1155** et, en liaison avec l'ECO RSZ, homologuée par le DIBt comme dispositif de maintien.
- **Maintien électromagnétique :**
Réglable de 70° à 110°. En cas d'incendie, le maintien est désactivé, déclenchant ainsi la fermeture de la porte par le ferme-porte. Le dispositif est commandé par le centre de détection des fumées externe ECO RSZ (accessoires p.154).

Glissière ECO IS EF	Profil	Référence
ECO IS EF (L=550mm)	31 x 21 mm	5030054384

Livraison sans bras, composant du ferme-porte

Remarque :
Pour plus d'informations sur les dimensions de fraisage et les instructions de montage, consultez le site www.eco-schulte.de.



ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Téléphone +49 2373 9276 - 0

Télécopie +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

Notre compendium est une compilation de tous les produits de notre gamme de prestations. Ceux-ci sont soumis à différentes classes de livraison. Les variantes spéciales sont souvent fabriquées sur mesure pour le client et nécessitent parfois des délais de mise à disposition plus longs et des quantités minimales.

quantités minimales de commande. Notre centre de service clientèle se fera un plaisir de vous conseiller à ce sujet.

■ SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE

