Critères de performance

Testé selon	EN 1906
Avec tige carrée 9 mm testée contre l'incendie selon DIN 18273	F
Forme de béquille pour portes d'issues de secours	EN 179
Ressort de rappel avec butée 90°	■
Entretoises filetées fixes / Ergots-supports	■
Béquille montée sur palier fixe	■
Roulement à billes à gorges avec roulement flexible compensateur	■
Rosace de sous-construction en acier avec bague clipsable en PVC	■
Vissage en continu, couvert	■
DIN-L / R	■
EN 1906–Classe de corrosion 5	■
1 million de cycles d'essai **cert. MPA**	■

Code de classification EN 1906

4	D9	-	B1	1	5	0	B / U

■ Oui –Non ◘ Option

Porte en acier

Porte en bois

Matériau :

ER Inox
Acier inoxydable



OKL Magis

Matériau :

ER Inox
Acier inoxydable

Techniques de roulement :

OKL Magis

GAMME DE PRODUITS D-100

Poignée standard



D-110



D-120



D-190

Poignée sur plaque longue / courte

D-110

D-110

Poignée sur rosace ovale



D-115

D-116

Poignée de sécurité

D-110

D-111

Poignée de fenêtre

D-116

FO-110

D-190 Rosace ronde forme en U XXL

OKL Magis

D-190 Rosace ronde forme en U XXL
avec OKL Magis – Technique à roulement à billes

Poignée de projet avec roulement à billes fermé sans entretien et palier flexible intégré comme guide de béquille. Montage sur palier fixe avec rappel par ressort et butée fixe à 90°. Sous-construction en acier avec ergots-supports et boulons de fixation intégrés. Vissage en continu couvert, rosace de finition au design anguleux. Pour les poignées interchangeables, respecter le sens DIN.
Catégorie d'utilisateur classe 4, classe de corrosion 5, ergot-support Ø 8 x 5 mm



OKL MAGIS – POIGNÉE SUR ROSACE RONDE

ER



MPA NRW. | EN 1906 | EN 179 | F

F =	4	D9	-	B1	1	5	0	B / U

OKL Magis

		∅	⧄	Kit de poignée							
	S	21 mm	8 mm	PZ	RZ	BB	WC-SK	K-135	K-165	K-160	K-116
	Compatible DIN gauche / droite			173105.46 97	sur demande	sur demande	173120.46 97	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
	(1) Bouton DIN-R côté paumelles						sur demande	173111.46 97	173131.46 97	173141.46 97	173181.46 97
	(2) Bouton DIN-L côté opposé aux paumelles						sur demande	173111.46 97	173131.46 97	173141.46 97	173181.46 97
	(3) Bouton DIN-L côté paumelles						sur demande	173110.46 97	173130.46 97	173140.46 97	173180.46 97
	(4) Bouton DIN-R côté opposé aux paumelles						sur demande	173110.46 97	173130.46 97	173140.46 97	173180.46 97

	F	21 mm	9 mm	PZ	RZ	BB	WC-SK	K-135	K-165	K-160	K-116
	Compatible DIN gauche / droite			373105.46 74	sur demande			sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
	(1) Bouton DIN-R côté paumelles							373111.46 74	373131.46 74	373141.46 74	373181.46 74
	(2) Bouton DIN-L côté opposé aux paumelles							373111.46 74	373131.46 74	373141.46 74	373181.46 74
	(3) Bouton DIN-L côté paumelles							373110.46 74	373130.46 74	373140.46 74	373180.46 74
	(4) Bouton DIN-R côté opposé aux paumelles							373110.46 74	373130.46 74	373140.46 74	373180.46 74

Finition : mat brossé. PVD et finition polie sur demande
Version antipanique, vantail secondaire (avec ergots-supports), vantail secondaire (sans ergots-supports) et UG sur demande.

Béquille orientée à gauche



Béquille orientée à droite



S Poignée standard pour portes d'une épaisseur de : 38–45 mm. Portes coupe-feu d'une épaisseur de : 44–66 mm. Poignées pour d'autres épaisseurs de porte disponibles sur demande.

Informations sur le produit et utilisation de la technique de ferrures ECO

Art. 1 Informations sur le produit et utilisation conforme

1. Les systèmes de ferrures fabriqués par ECO sont des aides à la commande qui permettent d'effectuer des mouvements d'ouverture et de fermeture et/ou des opérations de blocage sur des portes, des portes-fenêtres et des éléments de fenêtres.

2. Les moyens de fixation livrés avec ces produits doivent impérativement être utilisés et montés conformément à la notice / aux prescriptions de montage.

Art. 2 Mauvaise utilisation des produits

Une mauvaise utilisation des systèmes de ferrures pour portes et fenêtres, c'est-à-dire l'utilisation non conforme du produit, survient notamment dans les cas suivants :

- L'insertion ou la fixation d'objets étrangers ou non conformes dans le système de ferrures ;
- l'utilisation se fait avec des outils auxiliaires ;
- les ferrures sont utilisées pour remplacer les tampons muraux manquants ;
- les ferrures sont utilisées abusivement comme dispositifs de suspension pour les charges lourdes ;
- contrairement aux recommandations de l'industrie des serrures et des ferrures, les ferrures sont mises en place et utilisées avec les serrures anti-panique dans le cadre d'une utilisation permanente et non uniquement en cas d'urgence ;
- endommagement de la surface des systèmes de ferrures par l'utilisation d'objets tranchants ou durs ;
- l'utilisation de fixations d'autres fabricants.

Ces erreurs entraînent tôt ou tard des dommages et les produits ne possèdent plus les caractéristiques définies par le fabricant.

Art. 3 Performances des produits

1. Les performances des produits ne sont que partiellement définies par des normes. De nombreuses performances des produits ont été élaborées au fil d'années d'expérience et doivent être considérées comme un bien commun de la branche des ferrures de construction. Le contenu des normes ainsi que ces valeurs empiriques sont également applicables par analogie aux ferrures qui ne sont pas expressément réglementées.

2. Plus précisément, les normes suivantes s'appliquent :

- EN 1906 : Références générales pour les ferrures de porte et les accessoires ;
- DIN 18273 : Règles particulières pour les portes coupe-feu et pare-fumée ;
- DIN 18257 : Exigences minimales de sécurité pour les ferrures de protection.

3. Le système de ferrures doit être remplacé si, malgré l'entretien et la maintenance, son bon fonctionnement n'est plus garanti ou s'il présente un risque de blessure.

4. Les produits sont d'ailleurs continuellement en développement, et la production est soumise à l'assurance qualité. Sous réserve de modifications techniques.

Art. 4 Entretien des produits

1. L'utilisateur doit veiller au bon fonctionnement des systèmes de ferrures et des fixations.

2. Les produits sont soumis à une usure naturelle en fonction du matériau et du lieu d'utilisation. Toutes les pièces mobiles doivent donc être entretenues au moins une fois par an, c'est-à-dire qu'il faut vérifier à intervalles réguliers qu'elles sont bien ajustées, que les raccords vissés sont solides, etc. Pour l'entretien des systèmes de ferrures, il convient d'utiliser uniquement de l'eau, des produits de nettoyage doux ainsi que d'autres produits de nettoyage qui ne contiennent pas de composants favorisant la corrosion.

3. Les matériaux utilisés dans la production sont notamment le plastique, l'aluminium, l'acier inoxydable et le laiton. Nous attirons expressément l'attention sur les besoins différents en matière d'entretien et de maintenance de ces différents matériaux.

Art. 5 Obligation d'information et d'instruction

1. Les documents suivants sont disponibles à titre d'information et d'instruction :

- Catalogues et prospectus ;
- Textes d'appel d'offres ;
- Informations d'achat ;
- Documents d'offre ;
- Instructions de montage et d'utilisation ;
- Normes DIN.

2. Pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de ferrures,

- les architectes, planificateurs et autres personnes travaillant dans ce domaine sont tenus de nous demander toutes les informations nécessaires sur les produits et de les respecter,
- les revendeurs spécialisés sont tenus de respecter les informations sur les produits et les indications figurant dans les listes de prix et les catalogues et, en particulier, de nous demander toutes les instructions nécessaires et de les transmettre aux transformateurs,
- les transformateurs sont tenus de se procurer et de respecter toutes les informations sur les produits et, en particulier, de nous demander les instructions d'utilisation et d'entretien et de les transmettre aux donneurs d'ordre et aux utilisateurs.

Globalement, toutes les personnes impliquées doivent veiller à ce que les systèmes de ferrures soient montés et installés dans les règles de l'art et que des explications appropriées soient fournies à l'utilisateur final concerné.

Remarques générales
ECO Schulte recommande

Pour les garnitures de béquille sans ressort de rappel, nous recommandons d'utiliser des
serrures selon DIN 18251 - classe 3 ou supérieure.

Afin de réduire au maximum le jeu de la poignée entre la garniture de béquille et la serrure, nous recommandons les serrures selon
DIN 18251 avec un abattant à borne à ressort.

Si le montage et l'utilisation sont corrects, la peinture des ferrures ECO résistera à une utilisation quotidienne. Un contact excessif avec des objets durs et tranchants (par exemple un trousseau de clés, des bagues, etc.) peut rayer la surface. La fonction n'en est toutefois pas affectée.

Notre compendium est une compilation de tous les produits de notre gamme de services. Ceux-ci sont soumis à différentes classes de livraison. Les variantes spéciales sont souvent fabriquées sur mesure pour le client et nécessitent parfois des délais de mise à disposition plus longs et des quantités d'achats minimales. Votre interlocuteur se fera un plaisir de vous conseiller à ce sujet.

ECO **Schulte GmbH & Co. KG**
Iserlohner Landstraße 89
D-58706 Menden

Téléphone +49 2373 9276 - 0
Télécopie +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de
www.eco-schulte.de

Notre compendium est une compilation de tous les produits de notre gamme de prestations. Ceux-ci sont soumis à différentes classes de livraison. Les variantes spéciales sont souvent fabriquées sur mesure pour le client et nécessitent parfois des délais de mise à disposition plus longs et des quantités minimales.

quantités minimales de commande. Notre centre de service clientèle se fera un plaisir de vous conseiller à ce sujet.

■ SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE



© ECO Schulte GmbH & Co. KG - Sous réserve de modifications