Critères de performance		
Type d'actionnement	Barre contact Barre antipanique	■ -
Surfaces	Acier inoxydable Aluminium F1 Revêtement	■ ■
Axe de fixation	1 000 mm 1 250 mm	■ ■
Compatible DIN droite et DIN gauche		■
Convient pour portes coupe-feu et portes pare-fumée	F	■
Testé selon EN / DIN	EN 1125	■

■ Oui - Non

A



Guardian EPN 2000 II Dimensions : A: Version Vissage en applique

Description

Guardian EPN 2000 II Garniture Rosaces ovales / Barre contact

Ce modèle de poignée horizontale EPN 2000 II a spécialement été développé pour l'utilisation de rosaces ovales comme contre-garniture. Les distances normalisées et les espacements des trous pour la contre-garniture à rosaces ovales ont été prises en compte.

- Testé selon **EN 1125, EN 1634**
- Utilisation possible selon **EN 1125** uniquement avec serrure et poignée testées
- convient pour **portes pare-feu et pare-fumée**conformément au contrôle
- à visser en applique
- Compatible DIN gauche / DIN droite
- Angle de rotation réglables a posteriori sur demande
- Surfaces :
  Acier inoxydable
  Aluminium F1 (revêtement argenté)*

Kit Guardian EPN 2000 II - Contre-garniture rosace ovale

Composition du kit :

- **Guardian EPN 2000 II inox** (disponible en Al, F1 revêtement argenté)*
- **Demi-garniture sur rosaces ovales avec technique à palier lisse OGL**
  Demi-garniture Béquille D-116 (PZ)
  Demi-garniture Bouton K-160 (PZ)

Accessoires
- Tige à commander séparément

Porte à profilés

Kit Guardian EPN 2000 II Acier inoxydable	Axe de fixation	Angle de rotation	Guardian EPN 2000 II	Demi-garniture PZ D-116	Demi-garniture PZ K-160
Vissage en applique	1 000 mm	30 °	106706024630080	1c6864064600010	1c6860114600010
		40 °	106706024640080		
		45 °	106706024600080		
	1 250 mm	30 °	106706044630080		
		40 °	106706044640080		
		45 °	106706044600080		

Autres modèles et formes de béquille sur demande.

*Longueurs spéciales sur demande et contre supplément.

Informations sur le produit et utilisation de la technique de ferrures ECO

Art. 1 Informations sur le produit et utilisation conforme

1. Les systèmes de ferrures fabriqués par ECO sont des aides à la commande qui permettent d'effectuer des mouvements d'ouverture et de fermeture et/ou des opérations de blocage sur des portes, des portes-fenêtres et des éléments de fenêtres.

2. Les moyens de fixation livrés avec ces produits doivent impérativement être utilisés et montés conformément à la notice / aux prescriptions de montage.

Art. 2 Mauvaise utilisation des produits

Une mauvaise utilisation des systèmes de ferrures pour portes et fenêtres, c'est-à-dire l'utilisation non conforme du produit, survient notamment dans les cas suivants :

- L'insertion ou la fixation d'objets étrangers ou non conformes dans le système de ferrures ;
- l'utilisation se fait avec des outils auxiliaires ;
- les ferrures sont utilisées pour remplacer les tampons muraux manquants ;
- les ferrures sont utilisées abusivement comme dispositifs de suspension pour les charges lourdes ;
- contrairement aux recommandations de l'industrie des serrures et des ferrures, les ferrures sont mises en place et utilisées avec les serrures anti-panique dans le cadre d'une utilisation permanente et non uniquement en cas d'urgence ;
- endommagement de la surface des systèmes de ferrures par l'utilisation d'objets tranchants ou durs ;
- l'utilisation de fixations d'autres fabricants.

Ces erreurs entraînent tôt ou tard des dommages et les produits ne possèdent plus les caractéristiques définies par le fabricant.

Art. 3 Performances des produits

1. Les performances des produits ne sont que partiellement définies par des normes. De nombreuses performances des produits ont été élaborées au fil d'années d'expérience et doivent être considérées comme un bien commun de la branche des ferrures de construction. Le contenu des normes ainsi que ces valeurs empiriques sont également applicables par analogie aux ferrures qui ne sont pas expressément réglementées.

2. Plus précisément, les normes suivantes s'appliquent :

- EN 1906 : Références générales pour les ferrures de porte et les accessoires ;
- DIN 18273 : Règles particulières pour les portes coupe-feu et pare-fumée ;
- DIN 18257 : Exigences minimales de sécurité pour les ferrures de protection.

3. Le système de ferrures doit être remplacé si, malgré l'entretien et la maintenance, son bon fonctionnement n'est plus garanti ou s'il présente un risque de blessure.

4. Les produits sont d'ailleurs continuellement en développement, et la production est soumise à l'assurance qualité. Sous réserve de modifications techniques.

Art. 4 Entretien des produits

1. L'utilisateur doit veiller au bon fonctionnement des systèmes de ferrures et des fixations.

2. Les produits sont soumis à une usure naturelle en fonction du matériau et du lieu d'utilisation. Toutes les pièces mobiles doivent donc être entretenues au moins une fois par an, c'est-à-dire qu'il faut vérifier à intervalles réguliers qu'elles sont bien ajustées, que les raccords vissés sont solides, etc. Pour l'entretien des systèmes de ferrures, il convient d'utiliser uniquement de l'eau, des produits de nettoyage doux ainsi que d'autres produits de nettoyage qui ne contiennent pas de composants favorisant la corrosion.

3. Les matériaux utilisés dans la production sont notamment le plastique, l'aluminium, l'acier inoxydable et le laiton. Nous attirons expressément l'attention sur les besoins différents en matière d'entretien et de maintenance de ces différents matériaux.

Art. 5 Obligation d'information et d'instruction

1. Les documents suivants sont disponibles à titre d'information et d'instruction :

- Catalogues et prospectus ;
- Textes d'appel d'offres ;
- Informations d'achat ;
- Documents d'offre ;
- Instructions de montage et d'utilisation ;
- Normes DIN.

2. Pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de ferrures,

- les architectes, planificateurs et autres personnes travaillant dans ce domaine sont tenus de nous demander toutes les informations nécessaires sur les produits et de les respecter,
- les revendeurs spécialisés sont tenus de respecter les informations sur les produits et les indications figurant dans les listes de prix et les catalogues et, en particulier, de nous demander toutes les instructions nécessaires et de les transmettre aux transformateurs,
- les transformateurs sont tenus de se procurer et de respecter toutes les informations sur les produits et, en particulier, de nous demander les instructions d'utilisation et d'entretien et de les transmettre aux donneurs d'ordre et aux utilisateurs.

Globalement, toutes les personnes impliquées doivent veiller à ce que les systèmes de ferrures soient montés et installés dans les règles de l'art et que des explications appropriées soient fournies à l'utilisateur final concerné.

Remarques générales
ECO Schulte recommande

Pour les garnitures de béquille sans ressort de rappel, nous recommandons d'utiliser des
serrures selon DIN 18251 - classe 3 ou supérieure.

Afin de réduire au maximum le jeu de la poignée entre la garniture de béquille et la serrure, nous recommandons les serrures selon
DIN 18251 avec un abattant à borne à ressort.

Si le montage et l'utilisation sont corrects, la peinture des ferrures ECO résistera à une utilisation quotidienne. Un contact excessif avec des objets durs et tranchants (par exemple un trousseau de clés, des bagues, etc.) peut rayer la surface. La fonction n'en est toutefois pas affectée.

Notre compendium est une compilation de tous les produits de notre gamme de services. Ceux-ci sont soumis à différentes classes de livraison. Les variantes spéciales sont souvent fabriquées sur mesure pour le client et nécessitent parfois des délais de mise à disposition plus longs et des quantités d'achats minimales. Votre interlocuteur se fera un plaisir de vous conseiller à ce sujet.

ECO **Schulte GmbH & Co. KG**
Iserlohner Landstraße 89
D-58706 Menden

Téléphone +49 2373 9276 - 0
Télécopie +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de
www.eco-schulte.de

Notre compendium est une compilation de tous les produits de notre gamme de prestations. Ceux-ci sont soumis à différentes classes de livraison. Les variantes spéciales sont souvent fabriquées sur mesure pour le client et nécessitent parfois des délais de mise à disposition plus longs et des quantités minimales.

quantités minimales de commande. Notre centre de service clientèle se fera un plaisir de vous conseiller à ce sujet.

■ SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE



© ECO Schulte GmbH & Co. KG - Sous réserve de modifications