

# Capteurs radar



## Capteurs radar

- Détecteur de mouvement avec détection radar de commande de l'ETS
- Détection de la direction, suppression du trafic transversal
- Champ de détection réglable
- Tension de service 24 V DC
- Contact à ouverture ou à fermeture sélectionnable
- Dimensions : Hauteur 50 mm, Largeur 120 mm, Profondeur 50 mm
- Alimentation électrique : 12 V - 24 V AC  $\pm 10\%$  (50 - 60 Hz) ; 12 V - 24 V DC, +30% à -10%
- Classe de protection : IP54
- Spécifique au produit :
- Hauteur de montage : 1,8 - 4 m
- Zone de détection max. : Champ large 4 x 2 m ; champ étroit 2 x 2,2 m

<b>Radar « Eagle Type » noir</b>	5030066280	Détecteur de mouvement <ul style="list-style-type: none"><li>▪ noir</li></ul>
<b>Radar « Eagle Type » blanc</b>	5030066291	Détecteur de mouvement <ul style="list-style-type: none"><li>▪ blanc</li></ul>
<b>Radar « Eagle Type » argent</b>	5030066293	Détecteur de mouvement <ul style="list-style-type: none"><li>▪ argent</li></ul>
<b>Artec Retrofit Interface</b>	5030066295	Adaptateur de connexion pour câbles côté bâtiment sans connecteur

Remarque : Protection anti-pluie obligatoire en extérieur

## Accessoires

<b>Protection anti-pluie</b>	5030067214	
<b>Télécommande</b>	5030041679	Télécommande pour faciliter le paramétrage de Flat Scan & Eagle Artek

**ECO Schulte GmbH & Co. KG**

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Téléphone +49 2373 9276 - 0

Télécopie +49 2373 9276 - 40

[info@eco-schulte.de](mailto:info@eco-schulte.de)

[www.eco-schulte.de](http://www.eco-schulte.de)

Notre compendium est une compilation de tous les produits de notre gamme de prestations. Ceux-ci sont soumis à différentes classes de livraison. Les variantes spéciales sont souvent fabriquées sur mesure pour le client et nécessitent parfois des délais de mise à disposition plus longs et des quantités minimales.

quantités minimales de commande. Notre centre de service clientèle se fera un plaisir de vous conseiller à ce sujet.

## ■ SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE

