



# PRODUKTINFORMATION

## STANDARDTÜRÖFFNER

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



## ROT / ARBEITSSTROM (STROMLOS GESCHLOSSEN) STANDARDTÜRÖFFNER

- Dauerbetrieb (Anschluss parallel): 12VDC  $\pm$  15%, 0,2A
- Dauerbetrieb (Anschluss seriell): 24VDC  $\pm$  15%, 0,1A
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Radiusfalle verstellbar: 3 mm im 0,75 mm Raster
- Verstellbereich: 5,8-8,8 mm
- Falleneingrifftiefe: 6 mm
- Zuhaltkraft: 5.000 N
- Maße (lxbxt): 61,8  $\times$  15,8  $\times$  25,5 mm
- Inklusiv bipolarer EMV Schutzdiode



Produkt	Artikelnummer	Produktcode	Beschreibung
Standardtüröffner, 12 oder 24V	5030014724	A5002-B 12/24 V	RS Zulassung / Radiusfalle verstellbar: 3 mm im 0,75 mm Raster
Standardtüröffner mit Türmeldekontakt, 12 oder 24V	5030036246	A5003-B 12/24 V	RS Zulassung / Radiusfalle verstellbar: 3 mm im 0,75 mm Raster
Standardtüröffner mit Fallenführung, 12 oder 24V	5030023741	A5002-FB 12/24 V	RS Zulassung / Radiusfalle verstellbar: 3 mm im 0,75 mm Raster
Standardtüröffner mit Fallenführung und Türmeldekontakt, 12 oder 24V	5030036256	A5003-FB 12/24 V	RS Zulassung / Radiusfalle verstellbar: 3 mm im 0,75 mm Raster

# ROT / ARBEITSSTROM (STROMLOS GESCHLOSSEN)

## STANDARTÜRÖFFNER

### MIT MECHANISCHER ENTRIEGELUNG

- Dauerbetrieb (Anschluss parallel): 12VDC  $\pm$  15%, 0,2A
- Dauerbetrieb (Anschluss seriell): 24VDC  $\pm$  15 %, 0,1A
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Falle verstellbar: 3mm im 0,75mm Raster
- Verstellbereich: 3,8-6,8mm
- Falleneingrifftiefe: 6mm
- Zuhaltkraft: 5.000N
- Maße (lxbxt): 64,55 x 15,8 x 25,5mm
- Optional Mikrotaster als Türmeldekontakt
- Optional Fallenführung
- Inklusiv mechanischer Entriegelung
- Inklusiv bipolarer EMV Schutzdiode



Produkt	Artikelnummer	Produktcode	Beschreibung
Standardtüröffner mit mech. Entriegelung 12 oder 24V	5030036283	A5012-B	Radiusfalle verstellbar: 3mm im 0,75mm Raster
Standardtüröffner mit mech. Entriegelung und Türmeldekontakt, 12 oder 24V	5030036285	A5013-B	Radiusfalle verstellbar: 3mm im 0,75mm Raster
Standardtüröffner mit mech. Entriegelung und Fallenführung, 12 oder 24V	5030036286	A5012-FB	Radiusfalle verstellbar: 3mm im 0,75mm Raster
Standardtüröffner mit mech. Entriegelung, Fallen- führung und Türmeldekontakt, 12 oder 24V	5030036288	A5013-FB	Radiusfalle verstellbar: 3mm im 0,75mm Raster

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

[info@eco-schulte.de](mailto:info@eco-schulte.de)

[www.eco-schulte.de](http://www.eco-schulte.de)

## ■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

